


NOXAL™ 4



Applicazione

Saldatura TIG e Plasma di acciai INOX austenitici
 Taglio Plasma su acciai inox e leghe leggere
 Protezione al rovescio delle saldature di acciai INOX austenitici

Informazioni per il trasporto

Bombole gas compresso

Designazione ufficiale Gas compresso, infiammabile,
 N.A.S.
 UN-No 1954
 ADR Classe Classe 2
 Codice di classificazione 1 F



Schede di sicurezza

Gas compresso : AL.5.6.3
 Collegamento: https://d1q70nu95x1n6e.cloudfront.net/statics/2021-09/sds_al_6.7fn.pdf?VersionId=A_hks4gpEJzHCHmGmNrMPPCrN3UWYo

Proprietà fisiche

Densità relativa:
 Densità relativa, gas più pesante dell'aria
 Colore incolore
 Odore inodore

Caratteristiche

Campo di infiammabilità: altamente infiammabile

Esposizione personale: Indossare occhiali di sicurezza con protezione laterale. Indossare guanti di sicurezza in cuoio e scarpe di sicurezza durante le operazioni di manipolazione di bombole
 Assicurare una adeguata ventilazione Non fumare durante la manipolazione del prodotto



Equipaggiamento bombole

Raccordo Valvola

1H-UNI 11144: W 20 x 1/14" sinistro maschio

Colore ogiva:

rosso (RAL 3000)



Specifiche prodotto

Componenti (% Vol. abs)			Impurezze (ppm v/v)		Modalità di fornitura	Tipo imballaggio	Pressione	Contenuto (m³)	Codice prodotto
H ₂	*	*	H ₂ O (5 bar)	≤ 40	Bombola	50L	200 bar	10,75 m³	I3280L50R2A001
Ar	Resto		O ₂	≤ 20	Pacco bombole	V16*50L	200 bar	172 m³	I3280V16R2A001
			N ₂	≤ 50					

Informazioni supplementari

*7 ± 0,7 % H2

Prodotto conforme alla norma EN ISO 14175-R1-ArH-7 (applicazione saldatura)

Limiti di responsabilità

AIR LIQUIDE ITALIA e/o le sue consociate (di seguito "AIR LIQUIDE") non sono responsabili dell'uso o delle conseguenze dell'uso delle informazioni contenute nella presente Scheda tecnica.

AIR LIQUIDE non ha inteso raccomandare l'uso delle informazioni ivi contenute, né che vi si faccia affidamento in alcun modo, non fornisce alcuna garanzia circa le informazioni contenute nel presente documento e non si assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni o ai suggerimenti ivi contenuti.

AIR LIQUIDE non assume alcun impegno, né fornisce alcuna garanzia, circa la completezza del presente documento e NON DA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, LA GARANZIA DI QUALITA' COMMERCIALE E LA GARANZIA DI IDONEITA' A UN DETERMINATO UTILIZZO O SCOPO.

Le informazioni contenute nella presente Scheda tecnica si basano su informazioni ed esperienza tecniche attualmente disponibili presso AIR LIQUIDE.

Il presente documento non deve essere confuso con normative (nazionali o europee), requisiti o codici assicurativi. Inoltre, non si deve dare per scontato che nel presente documento sia contenuta ogni accettabile classificazione locale, test o procedura o metodo di sicurezza, precauzione, attrezzatura/apparecchiatura o dispositivo.

Spetta a chi utilizza il presente documento accertarsi di essere in possesso dell'ultima edizione. AIR LIQUIDE potrà, a sua esclusiva discrezione, aggiungere, cancellare o cambiare alcune o tutte le informazioni contenute nella presente Scheda tecnica.

E' rigorosamente proibito copiare o riprodurre, in tutto o in parte, la presente Scheda tecnica senza l'autorizzazione scritta di AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE possiede, si riserva e detiene tutti i diritti di proprietà, incluso il copyright, sulla presente Scheda tecnica.

La presente Scheda tecnica, le fotografie e le immagini ivi contenute non dovranno essere copiate, riprodotte in alcun modo, vendute, prestate, cedute, o distribuite in altro modo a terzi, usate per scopi o in modo da nuocere agli interessi di AIR LIQUIDE. I marchi di fabbrica, i nomi commerciali, i loghi o le altre indicazioni di origine esposti nella presente Scheda tecnica sono marchi di fabbrica, registrati e non registrati, di AIR LIQUIDE o di un soggetto terzo da cui AIR LIQUIDE ha ottenuto il diritto di usarli nella presente Scheda tecnica. L'usa di materiale soggetto a copyright e/o di marchi di fabbrica è soggetto all' approvazione per iscritto di AIR LIQUIDE.